Gamme Traditionnelle : Fenêtres

Fenêtres en 58, 68 mm d'épaisseur à recouvrement et jeu de 4 mm.
Menuiseries à plusieurs vantaux avec une battue embrevée.

3 **profils** disponibles sur la face extérieure :
moulure arrondi, pente à 15° ou pente à 45° (imitation mastic)
3 profils sur la face intérieure :
moulure arrondi, pente à 15° ou doucine.

Ferrage par fiches à visser diamètre 13 réglage bi-directionnel
ou en option par fiches à visser Otlav diamètre 13 avec réglage
tri-directionnel (ou dans le cas de vantaux lourds).
Fiche de style rustique en option.

Crémones fouillot de 15 mm avec hauteur de poignée variable système ROTO.
Poignée aspect inox en standard ou de style rustique en option.

Pièce d'appui et jet d'eau arrondi.

Gamme Traditionnelle : Portes fenêtres

Porte-fenêtre en 58, 68 mm d'épaisseur à recouvrement et jeu de 4 mm.
Menuiseries à plusieurs vantaux avec une battue embrevée.

3 **profils** disponibles sur la face extérieure :
moulure arrondi, pente à 15° ou pente à 45° (imitation mastic)
3 profils sur la face intérieure :
moulure arrondi, pente à 15° ou doucine.

Ferrage par fiches à visser diamètre 13 réglage bi-directionnel
ou en option par fiches à visser Otlav diamètre 13 avec réglage
tri-directionnel (ou dans le cas de vantaux lourds).
Fiche de style rustique en option.

Crémones fouillot de 15 mm ou **serrures** fouillot de 35 mm avec hauteur
de poignée de 1000 mm système ROTO.
Poignée aspect inox en standard ou de style rustique en option.

Plinthe au profil arrondi, seuil bas de 33mm ou PMR (Personne à Mobilité Réduite)
de 20 mm en option.



Gamme à l'Ancienne

Fenêtres et porte-fenêtre en 36, 46, 58 et 68 mm d'épaisseur avec jeu de 3 mm.
Menuiseries à plusieurs vantaux avec noix et gueule de loup.

1 **profil** disponible sur la face extérieure :
pente à 45° (imitation mastic)
2 profils sur la face intérieure :
moulure arrondi ou doucine.

Ferrage par paumelles droites de 140 mm (110 mm pour le 36/46).
Paumelles de type rustique en option.

Crémones en applique rustique de type RY avec un bouton ou poignée bâton,
en option espagnolette de croisée de style ou espagnolette récupérée sur
l'ancienne menuiserie et posée.

Pièce d'appui arrondie, jet d'eau à double arrondi, porte-fenêtre avec pièce d'appui bois.

Euro - Poignée Centrée

Fenêtres et porte-fenêtre en 58, 68,78 mm d'épaisseur à recouvrement et jeu
de 12 mm.
Menuiseries à plusieurs vantaux avec battues rapportés extérieur et intérieur
avec poignée centrée.

3 **profils** disponibles sur la face extérieure :
moulure arrondi, pente à 15° ou pente à 45° (imitation mastic)
3 profils sur la face intérieure :
moulure arrondi, pente à 15° ou doucine.

Ferrage par fiches à visser diamètre 13 réglage bi-directionnel
ou dans le cas de vitrages lourds par fiches à visser Otlav diamètre 13
avec réglage tri-directionnel.
Ferrage symétrique en option pour les oscillos battant à deux vantaux.
Fiches de style rustique en option.

Crémones à poignée centrée avec hauteur de poignée variable système ROTO.
Poignée aspect inox en standard ou de style rustique en option.

Pièce d'appui et jet d'eau arrondi, seuil bas de 20mm pour les portes fenêtres.

Gamme Mixte Bois-Alu

Fenêtres en 58, 68 mm d'épaisseur à recouvrement et jeu de 12 mm.
Menuiseries à plusieurs vantaux avec une battue alu rapportée.

2 **profils alu** disponibles sur la face extérieure :
moulure doucine ou pente à 15°.
finition suivant 8 couleurs en standard.
2 profils sur la face intérieure :
moulure doucine ou pente à 15°.
finition lasure en standard ou couleur.

Ferrage par fiches à visser diamètre 13 réglage bi-directionnel
ou en option par fiches à visser Otlav diamètre 13 avec réglage
tri-directionnel (ou dans le cas de vantaux lourds).
Fiche de style rustique en option ou ferrage symétrique pour
les oscillo-battants à deux vantaux.

Crémones fouillot de 15 mm avec hauteur de poignée variable système ROTO.
Crémone à poignée centrée en option.
Poignée aspect inox en standard ou de style rustique en option.

Rejet d'eau alu arrondi sur pièce d'appui.
Jet d'eau alu doucine en option sur ouvrant avec profil doucine.

Gamme Châssis basculant

Châssis et œil de bœuf en 58 ou 68 mm d'épaisseur à recouvrement
et jeu de 4 mm.

3 **profils** disponibles sur la face extérieure :
moulure arrondi, pente à 15° ou pente à 45° (imitation mastic)
2 profils sur la face intérieure :
moulure arrondi ou pente à 15°.

Ferrage par deux pivots de système Ferco.

Crémone ceinturante de système Ferco.
Fermeture par verrou sur les petits châssis.

Gamme Euro - repliable

Fenêtres et portes fenêtres en 58 et 68 mm d'épaisseur avec de trois à sept
vantaux pliants coulissants et jeu de 12mm.

3 **profils** disponibles sur la face extérieure :
moulure arrondi, pente à 15° ou pente à 45° (imitation mastic)
3 profils sur la face intérieure :
moulure arrondi, pente à 15° ou doucine

1 type de **Ferrure** de système Ferco-GU :
- GU 923 à coulisse inférieure : le poids des vantaux est reporté au sol.

Possibilité d'ouverture vers l'extérieur ou d'un vantail de service oscillo-
battant en option.

Crémone 3 points ou serrure en option.
Poignée DIRIGENT aspect argent en standard.

Exemples des différents modes d'ouverture :